

Cubeuse simple

Émincer / râper / couper

11 modèles



Z.A. la Fouquerie
72300 SABLE / Sarthe
Tél. 02 43 92 16 22
Fax. 02 43 92 17 36
www.sceria.fr - info@sceria.fr



FOODLOGISTIK
Fleischereimaschinen GmbH

CLASSIC DiC R



Pré compression longitudinale selon modèle

Modèle CLASSIC DiC R	96	90	96 +	90 +
Puissance électrique (KW)	2,6	2,6	2,6	2,6
Larg. chambre	96	90	96	90
Profond. chambre	96	90	96	90
Long. chambre	310	310	530	530
Long. de coupe	0 - 45 mm variable			
Section des grilles	90 x 90 mm			
Compression quadrilatérale	X		X	
Longueur (mm)	1300	1300	1700	1700
Largeur (mm)	660	660	660	660
Hauteur (mm)	1115	1115	1115	1115
Poids (en kg)	260	260	300	300

- Performance hydraulique sans équivalent grâce à la puissance élevée du moteur
- Ouverture totale de la chambre pour un gain de temps
- Jusqu'à 560 coupes/min
- Longue lame de grille qui permettent une séparation des cubes même en présence de tendons et une angulation parfaite
- Signalisation de sa disponibilité au chargement, double chambre (chargement en temps masqués), manipulation d'une main.

Comfort DiC R



Modèle COMFORT DiC R	112	105	112+	105+
Puissance électrique (KW)	4,8	4,8	4,8	4,8
Larg. chambre	112	105	112	105
Profond. chambre	112	105	112	105
Long. chambre	370	370	530	530
Long. de coupe	0 - 45 mm (sans limite)			
Section des grilles	105 x 105 mm			
Compression quadrilatérale	X		X	
Longueur (mm)	1645	1645	1920	1920
Largeur (mm)	1520	1520	1520	1520
Hauteur (mm)	1050	1050	1050	1050
Poids (en kg)	515	515	540	540

- Vitesse de rotation élevée
- Chargement sans effort grâce au levage intégré des caisses E2 (en option)
- Évacuation continue, rapide et sans efforts avec Bac Europe de 200 L ou autres (sur demande)
- Jusqu'à 800 coupes / min
- Chambres de travail volumineuse soudées avec drainage
- Grilles réalisées en acier inox haute résistance à quadruple fixations renforcées pour résister aux produits les plus durs
- Compact : ne nécessite pas beaucoup de place

Capacity DiC R



Modèle CAPACITY DiC R	126	120	140
Puissance électrique (KW)	5,6	5,6	5,6
Larg. chambre	126	120	140
Profond. chambre	126	120	140
Long. chambre	530	530	530
Long. de coupe	0 - 45 mm (sans limite)		
Section des grilles (mm)	120 x 120	120 x 120	140 x 140
Compression quadrilatérale	X		
Longueur (mm)	2030	2030	2030
Largeur (mm)	1010	1010	1010
Hauteur (mm)	1490	1490	1490
Poids (en kg)	430	430	450

- La double chambre est sans concurrence et vous assure des économies :
 - Moins de temps de préparation car les inconvénients de la première coupe sont minimisés
 - Gain de temps au chargement, le volume de 10,3L de la chambre permet des cycles de production plus longs.
- Système de chargements pour Bac Europe de 200 L intégré (en option)
- Grilles acier inox haute résistance à quadruple fixations renforcées pour résister aux produits les plus durs
- Cuve repliable pour un nettoyage facilité et chambres drainées en inox
- Déchargement dans des Bac Europe de 200 L
- Démarrage en douceur pour réduire les contraintes mécaniques et augmenté la longévité des pièces

